



ANFAHRBARE POLLER MONTAGEANLEITUNG

Detailinfo - 03 - 21
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere AGB (www.neuhauser-vt.com).



Anfahrbare Poller

Unsere anfahrbaren Poller haben sich bereits bestens bewährt!
Überzeugen auch Sie sich!

EIN ZEICHEN VON SICHERHEIT

Der anfahrbare Poller aus Kunststoff ist unempfindlich gegen Beschädigungen.
Gegenüber Metallpollern punktet er ganzheitlich bei den Lebenszykluskosten.
Aus robustem Polyurethan

- UV-beständig, kein Ausbleichen
- Einfache Montage
- Glasreflektoren an der Kappe und am stabilen Fuß
- Fixiergewinde aus galvanisiertem Stahl
- Inklusive Aluminium-Bodenhülse (ø50x60mm)

Anfahrbarer Poller KLASSIK

Durchmesser 80 mm, Höhe 800 mm (ca. 2 kg)

mit 2 weißen, rückstrahlenden Folienstreifen

Anthrazit-Grau Metalloptik

SR80 AW80 191,90

Anfahrbarer Poller STABIL

Durchmesser 130 mm, Höhe 800 mm (ca. 3,4 kg)

mit 2 weißen, rückstrahlenden Folienstreifen

Schwarz

SR80 SW130 209,90

Anthrazit-Grau Metalloptik

SR80 AW130 230,90



Montage in 3 Schritten:

1. Bohrung (ca. Ø 60 mm)



2. Poller mit Bodenanker mit Zwei-Komponenten-Kleber einsetzen - vollständig aushärten lassen!

Nach der Klebstofftrocknung ist der Poller belastbar.



3. Der optionale Dichtungsring zwischen Bodenanker und Poller schützt beim Einsetzen vor dauerhafter Verklebung.

